


# NUMINOS® GIMBLE S

spotti, valkoinen/kromi, 4000 K 40°

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® GIMBLE S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työkalun ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hilityn, moderni ja tilaustaostajan valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOS®?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009429                         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                               |
| Pyörivä tai kääntyvä             | kääntyvä tanko ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                            |
| Asennustiedot                    | Recessed                        |
| Asennustiedot                    | Ceiling                         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                          |
| Suojausluokka                    | III                             |
| Teho                             | 6.7 W                           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                           |
| Lumen                            | 1050 lm                         |
| Valon värilämpötila              | 4000 Kelvin                     |
| Sädekulma                        | 40 °                            |
| väri                             | valkoinen/kromi                 |
| CRI                              | 90                              |
| UGR ≤                            | 19                              |
| Elinikä                          | 50000 h                         |
| Riskiryhmä                       | 1                               |
| Korkeus                          | 7 cm                            |
| halkaisija                       | 10 cm                           |
| Nettopaino                       | 0.188 kg                        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori himmeä       |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori elliptinen   |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Dif-<br>fuusori hunajakenno  |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA             |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI       |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE      |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kupari       |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , heijas-<br>tin, kulta        |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Bruttopaino           | 0.288 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä   |
| Asennussyvyys         | 7 cm     |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm     |