

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| N° art.                                  | 1009429      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastré     |
| Infos de montage                         | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Indice de protection                     | III          |
| Wattage                                  | 6.7 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C       |
| Température ambiante max.                | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1050 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle faisceau                           | 40 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| CRI                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 7 cm         |
| Diamètre                                 | 10 cm        |
| Poids net                                | 0.188 kg     |
| Poids brut                               | 0.288 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique   |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre      |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or          |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |