

NUMINOSÂ® GIMBLE S

infÄlld taklampa vit / krom 4000 K 40Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Är lampsystemet frÄn SLV som fÄrrenar allihop. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hÄr Även NUMINOSÂ® GIMBLE S, vÄr infÄllda taklampa som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄremÄ eller rummet sjÄlvt. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du vÄlja NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009429
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÄng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093742	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm