


NUMINOSÂ® GIMBLE S

infÄlld taklampa vit / svart 4000 K 55Â°

NUMINOSÂ® Är det optimalt samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Med mÄngsidiga downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE S infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄlet eller pÄ rummet. Installationen gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr tÄnker du bestÄrma dig fÄr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009430
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÄng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusetets fÄrgtemperatur	4000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093742	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	47