


NUMINOS® S

incasso a plafone, 2700 K, 20°, IP20, rotondo, nero / bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 6,7 Watt, un'intensità luminosa di 1000 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquistate una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo | 1009434 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP20 |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 6.7 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Temperatura colore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 20 ° |
| Colore | nero/bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Durata | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 5.2 cm |
| Diametro | 8 cm |
| Peso netto | 0.13 kg |
| Peso lordo | 0.23 kg |

Sorgente Luminosa

| | |
|---------|---|
| 2093739 |  |
|---------|---|

Accessori

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm bianco |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70 mm nero |
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusore ellittico |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm nero |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70 mm bianco |
| 1010680 | NUMINOS® S , diffusore prismatico |
| 1010128 | NUMINOS® S , riflettore, rame |
| 1010127 | NUMINOS® S , riflettore, oro |

| | |
|----------------------|---------|
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |