




NUMINOS® S

innfelt armatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart/hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med forskjellige down- og spotlister sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbe-sparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1000 lumen, farge-temperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjen-givelse på over 90. Montering gjøres på en hånd-ving. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009434
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	black/white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.23 kg

Lyskilde

2093739	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1010681	NUMINOSÅ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÅ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÅ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1010680	NUMINOSÅ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, kobber
1010127	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm