




NUMINOSÂ® S

Infälld takarmatur, 2700 K, 20°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights sÅkerstÅller du tusentals ljusdesignalternativ. Hit hÅller Åven NUMINOSÂ® DL S, vÅr infÄllda taklam- pa som imponerar med hÅgkvalitativ design och ljuskvali- tet. Perfekt fÅr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÅremÅl eller rummet sjÅlvt. Den infÄllda taklampan Ålvertigar med en effekt pÅ 6,7 watt, ljusstrÅlm pÅ 1000 lumen, fÅrgtempera- tur pÅ 2700 Kelvin och ett hÅgt fÅrgÅtergivningsin- dex pÅ Ålver 90. Installationen gÅrs pÅ ett Ålgon- blick. NÅr bestÅmmer du dig fÅr NUMINOSÂ® frÅn SLV?



Art. Nej.	1009434
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÅlningsvinkel	20 °
FÄrg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÅjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093739	
1006136	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm vit
1006135	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , rund 160/70 mm svart
1010681	NUMINOSÅ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÅ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÅ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1006137	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm svart
1006138	NuminosÅ® XS infÄlld lampram , kantig 160/70 mm vit
1010680	NUMINOSÅ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, guld

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm