


NUMINOS® S

Stropní vestavné svítidlo, 2700 K, 40°, IP20, kulaté, černé / bílé

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® DL S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusťné stropní svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 6,7 W, intenzitou světla 1000 lumenů, teplotou barev 2700 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009437
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	6.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1000 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá/bílá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	5.2 cm
Průměr	8 cm
Hmotnost netto	0.13 kg
Celková hmotnost	0.23 kg

Světelného Zdroje

2093739	
---------	---

Příslušenství

1010128	NUMINOS® S , reflektor, měděný
1010681	NUMINOS® S , matný difuzor
1010682	NUMINOS® S , Eliptický difuzor
1010679	NUMINOS® S , voštinový difuzor
1010695	LED Driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlatý
1010680	NUMINOS® S , prizmatický difuzor

Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	8 cm
Vestavný průměr	6.8 cm