


NUMINOS® S

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 40° , IP20, rund, schwarz / weiß

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Downund Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1000 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009437 |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 6.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz/weiss |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 5.2 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.13 kg |
| Bruttogewicht | 0.23 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093739 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |

| Ausschnittsform | rund |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe | 8 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |