


## NUMINOS® S

vgradna svetilka, 2700 K, 40°, IP20, okrogla, črna/bela

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 6,7 vatov, svetlobno močjo 1000 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Št. art.                         | 1009437     |
| Število različnih svetlobnih rež | 1           |
| IP koda                          | IP20        |
| Montaža                          | Vgradnja    |
| Podrobnosti montaže              | Strop       |
| Sekundarni tok / napetost        | 200 mA      |
| Zaščitni razred                  | III         |
| El. moč                          | 6.7 W       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C      |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C       |
| Lumini                           | 1000 lm     |
| Barvna temperatura               | 2700 Kelvin |
| Kot sevanja                      | 40 °        |
| Barva                            | črna/bela   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Življenjska doba                 | 50000 h     |
| Risk Group                       | 1           |
| Višina                           | 5.2 cm      |
| Premer                           | 8 cm        |
| Neto teža                        | 0.13 kg     |
| Bruto teža                       | 0.23 kg     |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, baker      |
| 1010681 | NUMINOS® S , Difuzor matiran       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difuzor, eliptični    |
| 1010679 | NUMINOS® S , difuzor satovje       |
| 1010695 | LED gonilnik , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, zlato      |
| 1010680 | NUMINOS® S , Prizmatični difuzor   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Oblika izreza    | okoli  |
| Globina vgradnje | 8 cm   |
| Premjer vgradnje | 6.8 cm |