




NUMINOS® S

upotettava valaisin, 2700 K, 55°, IP20, pyöreä, musta

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® DL S, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työtilan ja valonlaadun ansiosta. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-arkistuksen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Täydellisen upotettava kattovalaisin valaistaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1000 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennus onnistuu kaikenlaisissa olosuhteissa. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009439
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon väriämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.2 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.13 kg
Bruttopaino	0.23 kg

Valonlähteet

2093739	
---------	---

Tarvikkeet

1006136	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm valkoinen
1006135	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm musta
1010681	NUMINOS® S , Diffusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Diffusori elliptinen
1010679	NUMINOS® S , Diffusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm musta
1006138	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm valkoinen
1010680	NUMINOS® S , Prismallinen Diffusori
1010128	NUMINOS® S , heijastin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijastin, kulta

Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	27