




NUMINOS® S

oprawa sufitowa wpuszczana, 2700 K, 55°, IP20, okrągła, czarny

Perfekcja designu, technologii i funkcjonalności: NUMINOS to system oświetleniowy firmy SLV, który łączy w sobie to wszystko. Dzięki przeróżnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® DL S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i podkreśla przedmioty lub elementy pomieszczenia. Ta wpuszczana lampa sufitowa przekonuje zużyciem energii 6,7 W, strumieniem świetlnym 1000 lm, temperaturą barwową 2700 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009439
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	2700 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.2 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.13 kg
Waga brutto	0.23 kg

Źródła światła

2093739	
---------	---

Akcesoria

1006136	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm biała
1006135	Numinos® XS Pierścień redukujący , okrągła 160/70 mm czarna
1010681	NUMINOS® S , Dyfuzor matowy
1010682	NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny
1010679	NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna-160/70 mm czarna
1006138	Numinos® XS Pierścień redukujący , kątowna 160/70 mm biała
1010680	NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny
1010128	NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany
1010127	NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty

Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	6.8 cm
Strona BIG WHITE	27