

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1000 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                              | 1009441       |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1             |
| IP Code                               | IP20          |
| Montage                               | Einbau        |
| Montagedetails                        | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA        |
| Schutzklasse                          | III           |
| Wattage                               | 6.7 W         |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C         |
| Lumen                                 | 1000 lm       |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °          |
| Farbe                                 | schwarz/chrom |
| CRI                                   | 90            |
| UGR ≤                                 | 22            |
| Lebensdauer                           | 50000 h       |
| Risikogruppe                          | 1             |
| Höhe                                  | 5.2 cm        |
| Durchmesser                           | 8 cm          |
| Nettogewicht                          | 0.13 kg       |
| Bruttogewicht                         | 0.23 kg       |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet   |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer    |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold      |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbautiefe       | 8 cm   |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |