


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® DL S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1000 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| N° art.                               | 1009442     |
| Nombre de sorties lumineuses diffuses | 1           |
| Code IP                               | IP20        |
| Montage                               | Encastré    |
| Infos de montage                      | Plafond     |
| Courant / tension secondaire          | 200 mA      |
| Indice de protection                  | III         |
| Wattage                               | 6.7 W       |
| Température ambiante min.             | -20 °C      |
| Température ambiante max.             | 40 °C       |
| Lumen                                 | 1000 lm     |
| Température de couleur                | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau                        | 20 °        |
| Coloris                               | blanc/noir  |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 19          |
| Durée de vie                          | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Hauteur                               | 5.2 cm      |
| Diamètre                              | 8 cm        |
| Poids net                             | 0.13 kg     |
| Poids brut                            | 0.23 kg     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique   |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre      |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or          |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |