

## NUMINOS® S

plafondinbouwarmatuur 2700K, 20°, IP20, rond, wit

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 6,7 watt, een lichtsterkte van 1000 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009443     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | plafond     |
| Secundaire stroom/spanning          | 200 mA      |
| Beschermingsklasse                  | III         |
| Wattage                             | 6.7 W       |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 1000 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 20 °        |
| Kleur                               | wit         |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 5.2 cm      |
| Diameter                            | 8 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.13 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.23 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, koper           |
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , elliptische diffusor       |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE          |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, goud            |
| 1010680 | NUMINOS® S prismatische diffusor        |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Uitsparingsvorm | rond   |
| Inbouwdiepte    | 8 cm   |
| Inbouwdiameter  | 6.8 cm |