


## NUMINOS® S

### plafondinbouwarmatuur wit/chroom 2700 K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 6,7 Watt, een lichtintensiteit van 1000 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Art.nr.                             | 1009444     |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1           |
| IP-code                             | IP20        |
| Montage                             | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                 | Plafond     |
| Secundaire stroom / spanning        | 200 mA      |
| Veiligheidsklasse                   | III         |
| Wattage                             | 6.7 W       |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C      |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C       |
| Lumen                               | 1000 lm     |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek                       | 20 °        |
| Kleur                               | wit/chroom  |
| CRI                                 | 90          |
| UGR ≤                               | 19          |
| Levensduur                          | 50000 h     |
| Risk Group                          | 1           |
| Hoogte                              | 5.2 cm      |
| Diameter                            | 8 cm        |
| Nettogewicht                        | 0.13 kg     |
| Brutogewicht                        | 0.23 kg     |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor<br>frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , ellipti-<br>sche diffusor     |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor<br>honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200<br>mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200<br>mA, FASE          |
| 1010680 | NUMINOS® S prismati-<br>sche diffusor      |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector,<br>koper           |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector,<br>goud            |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Vorm inbouwopening | rond   |
| Inbouwdiepte       | 8 cm   |
| Inbouwdiameter     | 6.8 cm |