


Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NU-MINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1000 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009445 |
|--|---------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 6.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiss/schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 5.2 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.13 kg |
| Bruttogewicht | 0.23 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093739 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold |

| Einbautiefe | 8 cm |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |