


## NUMINOS® S

innfelt downlight hvit/sort 2700 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlighter sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1000 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Når du vil bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009445           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 6.7 W             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C             |
| Lysytelse                     | 1000 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 40 °              |
| Farge                         | white/black       |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 19                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| Høyde                         | 5.2 cm            |
| Diameter                      | 8 cm              |
| Nettvekt                      | 0.13 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.23 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffuser<br>frostet     |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Diffuser<br>elliptisk   |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Diffuser<br>Honeycomb   |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200<br>mA          |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200<br>mA, DALI    |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200<br>mA, PHASE   |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Diffuser<br>avskjerming |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, kobber  |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, gull    |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 8 cm   |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE side      | 27     |