

NUMINOS® S

spotti, valkoinen/kromi, 2700 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL S -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työtyytyksellä ja valaistuksen laadulla. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tilaansäädettävän valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1000 lumenin valovirralla, 2700 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009447
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon väriämpötila	2700 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.2 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.13 kg
Bruttopaino	0.23 kg

Valonlähteet

2093739	
---------	---

Tarvikkeet

1010681	NUMINOS® S , Dif- fuusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Dif- fuusori elliptinen
1010679	NUMINOS® S , Dif- fuusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Pris- mallinen Diffuusori
1010128	NUMINOS® S , heijas- tin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijas- tin, kulta

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm