


NUMINOSÂ® S

infÄolld taklampa vit / krom 2700 K 40Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalter-nativ. Även med NUMINOSÂ® DL S infÄolld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. SÄ skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄI eller pÄ rummet. Den infÄollda taklampan ÄIvertygar med en effekt pÄ 6,7 watt, ljusstrÄI m pÄ 1000 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 2700 Kelvin och ett fÄrgÄtergivningsindex pÄ ÄIver 90. Installationen gÄIrs pÄ ett ÄIgonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄIrl NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009447
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄlningsvinkel	40 °
FÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma- tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjningsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm