


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1000 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009448
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1000 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc/noir
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.13 kg
Poids brut	0.23 kg

Source Lumineuse

2093739	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique
1010128	NUMINOS® S , réflecteur, cuivre
1010127	NUMINOS® S , réflecteur, or

Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm