


## NUMINOS® S

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, IP20, rond, blanc

NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Egale-ment avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1000 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009449
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1000 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.13 kg
Poids brut	0.23 kg

## Source Lumineuse

2093739		Forme de la découpe	rond
<b>Accessoires</b>			
1010128	NUMINOS® S , réflecteur, cuivre	Profondeur d'encastrement	8 cm
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli	Diamètre d'encastrement	6.8 cm
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique		
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille		
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1010127	NUMINOS® S , réflecteur, or		
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique		