

NUMINOS® S

innfelt downlight hvit/krom 2700 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Ogs  med NUMINOS  DL S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbe-sparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Der kan den innf lte takarmaturen overbevise med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1000 lumen, f rgetemperatur av 2700 Kelvin og den gode indeksen for f rgegjengivelse p  over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009450
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1000 lm
Lysf�rgetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	55 �
F�rge	white/chrome
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettovekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.23 kg

Lyskilde

2093739	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm