


## NUMINOSÂ® S

infÄolld taklampa vit / krom 2700 K 55Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Med mÄngsidiga downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® DL S infÄolld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄremÄlet eller rummet sjÄlv. Den infÄollda taklampan Är vertygär med en effekt pÄ 6,7 watt, ljusstrÄlm pÄ 1000 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 2700 Kelvin och det goda fÄrgÄstergivningsindexet pÄ Ärver 90. Installationen Är sjÄlvklart enkel och okomplicerad. NÄr bestÄmmer du dig fÄr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009450     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets fÄrgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| StrÄlningsvinkel             | 55 °        |
| FÄrg                         | vit/krom    |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| LivslÄngd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| hÖjd                         | 5.2 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.13 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.23 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , diffusor<br>Honeycomb                                               |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | rund   |
| Inbyggjadsdjup        | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |