



## NUMINOS® S

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 20°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Myös uppoasennettavan NUMINOS® DL S -valaisimen avulla, joka vakuuttaa parhaalla työllä ja valaistuksen laadulla. Ihanteellinen huomaamattomaan, moderniin ja tilaajien suosittuun valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1050 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja hyvällä, yli 90:n värintoistoindeksillä. Asennus onnistuu kaiken käänteessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009452         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 6.7 W           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 1050 lm         |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 20 °            |
| väri                             | musta/valkoinen |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 19              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 5.2 cm          |
| halkaisija                       | 8 cm            |
| Nettopaino                       | 0.13 kg         |
| Bruttopaino                      | 0.23 kg         |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1006136 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä<br>160/70 mm valkoinen        |
| 1006135 | Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä<br>160/70 mm musta            |
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä                                |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen                            |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakkenno                          |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA                                     |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI                               |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE                              |
| 1006137 | Numinos® XS -pienenysrengas , ku-<br>lmikas<br>160/70 mm musta     |
| 1006138 | Numinos® XS -pienenysrengas , ku-<br>lmikas<br>160/70 mm valkoinen |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori                          |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari                                |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Asennussyvyys         | 8 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm |