


NUMINOS® S

plafonnier encastré, 3000 K, 20°, IP20, rond, noir / blanc

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Down-lights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1050 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009452
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir/blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.13 kg
Poids brut	0.23 kg

Source Lumineuse

2093839	
---------	---

Accessoires

1010128	NUMINOS® S , réflec- teur, cuivre
1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , réflec- teur, or
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique

Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm