


## NUMINOSÂ® S

spotti, musta/kromi, 3000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOSÂ® DL S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työkalun ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tilaasääntövalaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1050 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väri-  
lämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



## TEKNISET TIEDOT

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Art. Nro.                        | 1009453     |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1           |
| IP-koodi                         | IP20        |
| Asennustiedot                    | Recessed    |
| Asennustiedot                    | Ceiling     |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA      |
| Suojausluokka                    | III         |
| Teho                             | 6.7 W       |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C      |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C       |
| Lumen                            | 1050 lm     |
| Valon väriämpötila               | 3000 Kelvin |
| Sädekulma                        | 20 °        |
| väri                             | musta/kromi |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Elinikä                          | 50000 h     |
| Riskiryhmä                       | 1           |
| Korkeus                          | 5.2 cm      |
| halkaisija                       | 8 cm        |
| Nettopaino                       | 0.13 kg     |
| Bruttopaino                      | 0.23 kg     |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen   |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakkenno |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA            |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI      |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari       |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta        |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Leikattu muoto        | pyöreä |
| Asennussyvyys         | 8 cm   |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm |