

NUMINOS® S

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 3000 K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 6,7 Watt, een lichtintensiteit van 1050 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1009453
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Secundaire stroom / spanning	200 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	zwart/chroom
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.23 kg

Lichtbron

2093839	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010680	NUMINOS® S prisma- sche diffusor
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm