


## NUMINOS® S

infälld takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hör även NUMINOS® DL S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 6,7 watt, ljusström på 1050 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att installera. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009455     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1050 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.2 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.13 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.23 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, koppar                                                    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor frostad                                                     |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor Honeycomb                                                   |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200 mA                                                       |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI                                                 |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS                                                  |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, guld                                                      |
| 1010680 | NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor                                                 |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbyggjadsdjup        | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |