

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1050 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009456
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz/chrom
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.23 kg

Lichtquelle

2093839	
---------	---

Zubehör

1010681	NUMINOS® S , Diffusor gefrostet
1010682	NUMINOS® S , Diffusor elliptisch
1010679	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Diffusor prismatisch
1010128	NUMINOS® S , Reflektor, kupfer
1010127	NUMINOS® S , Reflektor, gold

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm