


NUMINOS® S

spotti, musta/kromi, 3000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteelliseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Kattoon upotettava valaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1050 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja värintoistoindeksillä 90. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009456
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1050 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.2 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.13 kg
Bruttopaino	0.23 kg

Valonlähteet

2093839	
---------	---

Tarvikkeet

1010681	NUMINOS® S , Dif- fuusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Dif- fuusori elliptinen
1010679	NUMINOS® S , Dif- fuusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Pris- mallinen Diffuusori
1010128	NUMINOS® S , heijas- tin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijas- tin, kulta

Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm