


## **NUMINOS® S**

## Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, schwarz / weiß

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1050 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1009458
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR≤	22
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.23 kg
	•



## Lichtquelle

2093839	A D	
Zubehör		
1010128	NUMINOS® S , Reflektor, kupfer	
1010681	NUMINOS® S , Diffusor gefrostet	
1010682	NUMINOS® S , Diffusor elliptisch	
1010679	NUMINOS® S , Diffusor Wabe	
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA	
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI	
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE	
1010127	NUMINOS® S , Reflektor, gold	
1010680	NUMINOS® S , Diffusor prismatisch	

Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	8 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm