


Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® DL S, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 6,7 vatios, una intensidad luminosa de 1050 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la fácil instalación es tan solo una mera formalidad. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



## Datos técnicos

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Art. N.º                                 | 1009459     |
| Número de salidas de luz diferentes      | 1           |
| Código IP                                | IP20        |
| Montaje                                  | Empotrado   |
| Detalles de montaje                      | Techo       |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 200 mA      |
| Clase de protección                      | III         |
| Potencia                                 | 6.7 W       |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C      |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C       |
| Flujo luminoso                           | 1050 lm     |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión                 | 55 °        |
| Color                                    | negro/cromo |
| IRC                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 22          |
| Vida útil                                | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Altura                                   | 5.2 cm      |
| Diámetro                                 | 8 cm        |
| Peso neto                                | 0.13 kg     |
| Peso bruto                               | 0.23 kg     |

## Fuente de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accesorios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , difusor esmerilado  |
| 1010682 | NUMINOS® S , difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , difusor de panal    |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , difusor prismático  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, cobre    |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, dorado   |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Profundidad del montaje | 8 cm   |
| Diámetro de montaje     | 6.8 cm |