


NUMINOS® S

plafondinbouwarmatuur 3000K, 20°, IP20, rond, wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 6,7 watt, een lichtsterkte van 1050 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009461
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Brutogewicht	0.23 kg

Lichtbron

2093839	
---------	---

Toebehoren

1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , elliptische diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud
1010680	NUMINOS® S prismatische diffusor

Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm