

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 6,7 vatov, svetlobno močjo 1050 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Št. art.                         | 1009463     |
| Število različnih svetlobnih rež | 1           |
| IP koda                          | IP20        |
| Montaža                          | Vgradnja    |
| Podrobnosti montaže              | Strop       |
| Sekundarni tok / napetost        | 200 mA      |
| Zaščitni razred                  | III         |
| El. moč                          | 6.7 W       |
| minimalna temperatura okolja     | -20 °C      |
| maksimalna temperatura okolja    | 40 °C       |
| Lumni                            | 1050 lm     |
| Barvna temperatura               | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja                      | 40 °        |
| Barva                            | bela/črna   |
| CRI                              | 90          |
| UGR ≤                            | 19          |
| Življenjska doba                 | 50000 h     |
| Risk Group                       | 1           |
| Višina                           | 5.2 cm      |
| Premer                           | 8 cm        |
| Neto teža                        | 0.13 kg     |
| Bruto teža                       | 0.23 kg     |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Difuzor<br>matiran       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difuzor,<br>eliptični    |
| 1010679 | NUMINOS® S , difuzor<br>satovje       |
| 1010695 | LED gonilnik , 21 W, 200<br>mA        |
| 1010703 | LED gonilnik , 23 W, 200<br>mA, DALI  |
| 1010699 | LED gonilnik , 10 W, 200<br>mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Prizma-<br>tični difuzor |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor,<br>baker      |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor,<br>zlato      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Globina vgradnje | 8 cm   |
| Premer vgradnje  | 6.8 cm |