


NUMINOSÂ® S

infÄlld taklampa vit / svart 3000 K 55Â°

NUMINOSÂ® Är det optimalt samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄr belysningsdesign med olika down- och spotlights. Precis som med NUMINOSÂ® DL S infÄlld taklampa, som imponerar med hÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄr en subtil, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄremÄl eller pÄ rummet. Den infÄllda taklampan Älvertigar med en effekt pÄ 6,7 watt, ljusstrÄlm pÄ 1050 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 3000 Kelvin och ett fÄrgÄtergivningsindex pÄ 90. Den Är Även lÄtt att montera. NÄr bestÄmmer du dig fÄr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



Art. Nej.	1009466
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets fÄrgtemperatur	3000 Kelvin
StrÄlningsvinkel	55 °
FÄrg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	22
LivslÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093839	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggjadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	27