



NUMINOS® S

upotettava kattovalaisin, 3000 K, 55°, IP20, pyöreä, valkoinen

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää tekniikan, muotoilun ja toiminnallisuuden ainutlaatuisella tavalla. Voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® DL S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen harmoniseen, moderniin ja tila-ajasta riippuvaiseen valaistukseen, joka korostaa esineitä tai tilaa. Täälläkin upotettava kattovalaisin vakuuttaa 6,7 watin tehonkulutuksella, 1050 lumenin valovirralla, 3000 kelvinin väriämpötilalla ja korkealla, yli 90:n värintoistoindeksillä. Helppo asennus on enää vain muodollisuus. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009467
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.7 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1050 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.2 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.13 kg
Bruttopaino	0.23 kg

Valonlähteet

2093839	
---------	---

Tarvikkeet

1006136	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm valkoinen
1006135	Numinos® XS -pienenysrengas , pyöreä 160/70 mm musta
1010681	NUMINOS® S , Diffusori himmeä
1010682	NUMINOS® S , Diffusori elliptinen
1010679	NUMINOS® S , Diffusori hunajakkenno
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm musta
1006138	Numinos® XS -pienenysrengas , kuilmikas 160/70 mm valkoinen
1010680	NUMINOS® S , Prismallinen Diffusori
1010128	NUMINOS® S , heijastin, kupari
1010127	NUMINOS® S , heijastin, kulta

Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	27