


NUMINOS® S

infälld takarmatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS® är det bäst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. På så sätt kan du uppleva tusentals ljusdesignmöjligheter med en mängd olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® DL S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sätter accenter på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 6,7 watt, ljusström på 1050 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett högt färgåtergivningindex på över 90. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1009469
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093742	
1010128	NUMINOS® S , reflektor, koppar
1010681	NUMINOS® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOS® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOS® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010127	NUMINOS® S , reflektor, guld
1010680	NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm