


NUMINOS® S

innfelt downlight sort/krom 4000 K 20°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med forskjellige down- og spotlighter s rger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS  DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin h yverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en up trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Den innf lte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1050 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p  90. Den enkle monteringen er s  bare en formalitet. N r vil du bestemme deg for NUMINOS   fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009471
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 �
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR �	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.23 kg

Lyskilde

2093742	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm