




NUMINOS® S

innfelt armatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, svart

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1050 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse p   90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009472
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 ��
Farge	black
CRI	90
UGR ��	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.23 kg

Lyskilde

2093742	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1010681	NUMINOSÅ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÅ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÅ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1010680	NUMINOSÅ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, kobber
1010127	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	27