


## NUMINOS® S

**Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 55°, IP20, rund, schwarz**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 6,7 Watt, Lichtstrom von 1050 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Art. Nr.                              | 1009475     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1           |
| IP Code                               | IP20        |
| Montage                               | Einbau      |
| Montagedetails                        | Decke       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA      |
| Schutzklasse                          | III         |
| Wattage                               | 6.7 W       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C       |
| Lumen                                 | 1050 lm     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °        |
| Farbe                                 | schwarz     |
| CRI                                   | 90          |
| UGR ≤                                 | 22          |
| Lebensdauer                           | 50000 h     |
| Risk Group                            | 1           |
| Höhe                                  | 5.2 cm      |
| Durchmesser                           | 8 cm        |
| Nettogewicht                          | 0.13 kg     |
| Bruttogewicht                         | 0.23 kg     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet   |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe        |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold      |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ausschnittsform   | rund   |
| Einbautiefe       | 8 cm   |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |