




## NUMINOS® S

innfelt armatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, svart

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Ogs   med NUMINOS   DL S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus p   objekter eller rommet. Den innf  lte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1050 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en h  y indeks for fargegjengivelse p   over 90. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV    det modul  re mangfoldet venter p   deg.



### TEKNISKE DATA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1009475           |
| Antall ulike lysuttak         | 1                 |
| IP-kode                       | IP20              |
| Montering                     | Innfelt montering |
| Montering detaljer            | Tak               |
| Sekund  r str  m / spenning   | 200 mA            |
| Kapslingsgrad                 | III               |
| Systemeffekt                  | 6.7 W             |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C           |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C            |
| Lysytelse                     | 1050 lm           |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin       |
| Spredningsvinkel              | 55                |
| Farge                         | black             |
| CRI                           | 90                |
| UGR                           | 22                |
| Levetid                       | 50000 h           |
| Risikogruppe                  | 1                 |
| H  yde                        | 5.2 cm            |
| Diameter                      | 8 cm              |
| Nettovekt                     | 0.13 kg           |
| Bruttovekt                    | 0.23 kg           |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006136 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit      |
| 1006135 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort      |
| 1010681 | NUMINOSÅ® S , Diffuser frostet                           |
| 1010682 | NUMINOSÅ® S , Diffuser elliptisk                         |
| 1010679 | NUMINOSÅ® S , Diffuser Honeycomb                         |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                                |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                          |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                         |
| 1006137 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit |
| 1010680 | NUMINOSÅ® S , Diffuser avskjerming                       |
| 1010128 | NUMINOSÅ® S , reflek-tor, kobber                         |
| 1010127 | NUMINOSÅ® S , reflek-tor, gull                           |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Utsnittsfom         | rund   |
| Innfellingsdybde    | 8 cm   |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE side      | 27     |