


NUMINOS® S

infälld takarmatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, svart / vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika down- och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® DL S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 6,7 watt, ljusström på 1050 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsindex på över 90. Installationen är enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009476
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093742	
1010128	NUMINOS® S , reflektor, koppar
1010681	NUMINOS® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOS® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOS® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010127	NUMINOS® S , reflektor, guld
1010680	NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm