


Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 6,7 Watt, un'intensità luminosa di 1050 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1009477     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Codice IP                      | IP20        |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Wattaggio                      | 6.7 W       |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 1050 lm     |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 55 °        |
| Colore                         | nero/cromo  |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Durata                         | 50000 h     |
| Risk Group                     | 1           |
| Altezza                        | 5.2 cm      |
| Diametro                       | 8 cm        |
| Peso netto                     | 0.13 kg     |
| Peso lordo                     | 0.23 kg     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato  |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusore ellittico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1010680 | NUMINOS® S , diffusore prismatico   |
| 1010128 | NUMINOS® S , riflettore, rame       |
| 1010127 | NUMINOS® S , riflettore, oro        |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Profondità d'incasso | 8 cm   |
| Diametro d'incasso   | 6.8 cm |