


# NUMINOSÂ® S

infÄlld taklampa vit / svart 4000 K 20Â°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS Är lampsystemet frÄn SLV som fÄllrenar allihop. Med olika downlights och spotlights fÄr du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOSÂ® DL S infÄlld taklampa, som imponerar med hÄllgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÄllremÄ eller rummet sjÄlvt. Den infÄllda taklampan imponerar med en effekt pÄ 6,7 watt, ljusstrÄlm pÄ 1050 lumen, fÄrgtemperatur pÄ 4000 Kelvin och det hÄllga fÄrgÄtergivningsindexet pÄ Äver 90. Montering gÄrs pÄ ett Ägonblick. NÄr bestÄmmer du dig fÄllr NUMINOSÂ® frÄn SLV?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009478     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1050 lm     |
| Ljusets fÄrgtemperatur      | 4000 Kelvin |
| StrÄlningsvinkel            | 20 °        |
| FÄrg                        | vit/svart   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 19          |
| LivslÄngd                   | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.2 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.13 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.23 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , diffusor<br>elliptisk                                               |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , diffusor<br>Honeycomb                                               |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , prisma-<br>tisk diffusor                                            |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflek-<br>tor, guld                                                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | rund   |
| Inbyggjningsdjup      | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite       | 27     |