




NUMINOS® S

innfelt armatur, 4000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 6,7 watt, lysstyrke av 1050 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når du vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009479
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettovekt	0.13 kg
Bruttovekt	0.23 kg

Lyskilde

2093742	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1010681	NUMINOSÅ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÅ® S , Diffuser elliptisk
1010679	NUMINOSÅ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006137	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1010680	NUMINOSÅ® S , Diffuser avskjerming
1010128	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, kobber
1010127	NUMINOSÅ® S , reflek-tor, gull

Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	27