


Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compact qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1050 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| N° art.                                  | 1009480      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Code IP                                  | IP20         |
| Montage                                  | Encastré     |
| Infos de montage                         | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA       |
| Indice de protection                     | III          |
| Wattage                                  | 6.7 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C       |
| Température ambiante max.                | 40 °C        |
| Lumen                                    | 1050 lm      |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin  |
| Angle faisceau                           | 20 °         |
| Coloris                                  | blanc/chrome |
| CRI                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 19           |
| Durée de vie                             | 50000 h      |
| Risk Group                               | 1            |
| Hauteur                                  | 5.2 cm       |
| Diamètre                                 | 8 cm         |
| Poids net                                | 0.13 kg      |
| Poids brut                               | 0.23 kg      |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique   |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre      |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or          |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 8 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm |