

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 6,7 vatov, svetlobno močjo 1050 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009483
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	1050 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	5.2 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.13 kg
Bruto teža	0.23 kg

Svetlobnega Vira

2093742	
---------	---

Dodatki

1010681	NUMINOS® S , Difuzor matiran
1010682	NUMINOS® S , Difuzor, eliptični
1010679	NUMINOS® S , difuzor satovje
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Prizma- tični difuzor
1010128	NUMINOS® S , reflektor, baker
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlato

Globina vgradnje	8 cm
Premer vgradnje	6.8 cm