NUMINOSÂ® S

infÃ¤lld taklampa vit / svart 4000 K 55Â°

NUMINOS-lampsystemet frÃ¥n SLV fÃ¶renar funktion, design och teknik pÃ¥ ett smart sÃ¤tt. Du kan uppleva tusentals alternativ fÃ¶r belysningsdesign med olika down- och spotlights. Hit hÃ¶r Ã¤ven NUMINOSÂ® DL S, vÃ¥r infÃ¤llda taklampa som imponerar med hÃ¶gkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÃ¶r en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar fÃ¶remÃ¥l eller rummet sjÃ¤lvt. Den infÃ¤llda taklampan Ã¶vertygar hÃ¤r med en effekt pÃ¥ 6,7 watt, ljusstrÃ¶m pÃ¥ 1050 lumen, fÃ¤rgtemperatur pÃ¥ 4000 Kelvin och det hÃ¶ga fÃ¤rgÃ¥tergivningsindexet pÃ¥ Ã¶ver 90. Installationen Ã¤r sjÃ¤lvklart enkel och okomplicerad. NÃ¤r bestÃ¤mmer du dig fÃ¶r NUMINOSÂ® frÃ¥n SLV?



Art. Nej.	1009484
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit/svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.13 kg
Bruttovikt	0.23 kg

2093742	

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prismatisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflektor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflektor, guld

Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	27