


Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 6,7 watts, une intensité lumineuse de 1050 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1009486
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	6.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1050 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.13 kg
Poids brut	0.23 kg

Source Lumineuse

2093742	
---------	---

Accessoires

1010681	NUMINOS® S , Diffuseur dépoli
1010682	NUMINOS® S , Diffuseur elliptique
1010679	NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Diffuseur prismatique
1010128	NUMINOS® S , réflecteur, cuivre
1010127	NUMINOS® S , réflecteur, or

Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm